



※写真は2連式外付タイプ
オプション:長窓(カスミアクリル)、長ガラリ、表示錠

2連式スライドドア

狭いスペースを有効に活用

狭いスペースでも、出来るだけ広い開口幅をとりたい場合に最適です。
全開時に扉を収納する部分の約1.5倍の有効開口幅を確保できます。
駆動装置、制動装置、ストップ装置はSLRシリーズと共通部品を採用しています。
2枚の扉が連動して開閉しますが、1枚扉と変わらない軽くてスムーズな動きです。



機構部写真



全閉時



全開時

2連式スライドドア標準仕様

番号	名称	材質	備考
扉	表面材	カラー鋼板(アイボリーホワイト)	t=0.6mm
	フレーム材	スチール(S.P.C)	t=1.2mm
	芯材	ペーパーコア	
	窓枠材	アルミ枠押出型材	
	窓	強化ガラス(トウメイ)	t=5mm
	取手	ステンレス製棒ハンドル	25φ
		L=450mm(穴ピッチ425mm)	
機構部	レール本体	アルミ枠押出型材	
	レールカバー	カラー鋼板	t=0.6mm曲加工
	駆動装置	エアブレーキ	
	滑車	P.O.M(ジュラコン)ベアリング内蔵	
	ガイドローラー	M.Cナイロン	
	ストップ装置	ストップバネ	

