

ドアの機能性を増し、表情を豊かにする スライドドアオプション

表面材

- 標準はカラー鋼板(t=0.6mm)アイボリーホワイト色。
- ご要望に応じて、アルミニウム合金(t=0.8mm)ステンレス SUS304(t=0.8mm)、ボンデ鋼板(t=0.8mm)他、各種表面材仕様のドアも製作致します。
- また、ご希望の色に焼付け塗装することも可能です。

芯材

- 標準はペーパーハニカムコア。
- ご要望に応じて、不燃ペーパーコア、ロックセルボード(不燃炭酸カルシウム系発泡板)ポリスチレンフォーム等に変更可能です。

窓

- 標準は透明強化ガラス(t=5mm)
- 型板ガラス、網入ガラス、各種アクリル等、ご要望に応じて変更可能です。

窓枠

- アルミ押出型材使用、アルマイトシルバー色。
- 標準規格寸法以外にも長窓、小窓も製作可能です。
- 製作可能寸法W $\geq$ 100mm(外寸)

ガラリ

- アルミ押出型材使用、アルマイトシルバー色。
- 換気率平均30~40%
- 製作可能寸法W $\geq$ 130mm(外寸)

ハンドル

- 標準はステンレス製(鏡面仕上)棒ハンドル(φ25)。
- SLR40、2連式スライドドアはL=450mm(取付穴ピッチP=425mm)、SLR30はL=300mm(取付穴ピッチP=275mm)
- 膨込引手(ステンレス製)、その他各メーカーのハンドルも取付致します。
- ※ただし、形状、仕様によっては取付できない場合もありますのでご確認ください。

錠

- ご要望に応じて、各錠メーカーの鎌錠、ロッド錠等装着可能です。
- ※ただし、錠の種類によっては装着できない場合があります。

レールカバー

- 外付タイプの標準はアルミ押出型材使用、色はアイボリーホワイトとアルミシルバー。
- ハセップタイプのアルミ型材も用意してあります。
- また、ドアの表面材に合わせた材料で曲げ加工したレールカバーも製作可能です。
- ※戸袋式、壁収納式、2連式の各タイプは曲げ加工仕様となります。



写真: 小窓(カスミアクリル)と長ガラリを組み合わせたスライドドアの仕上がり。

窓規格サイズ

片引き		両引き	
開口巾W	窓寸法	開口巾W	窓寸法
W<900	W450XH700	W<1800	W450XH700
900 $\leq$ W $\leq$ 1200	W600XH700	1800 $\leq$ W $\leq$ 2400	W600XH700
1200<W	W1000XH700	2400<W	W1000XH700



長窓



長ガラリ



棒ハンドル



膨込引手



表示錠 写真は美和ロック製FG-B



ハセップタイプレールカバー

カラークロス

- ドア表面に、様々な色やデザインのクロス(フィルム)を貼ることにより、デザイン性を高めることができます。

ベースプレート

- ドア下部にステンレス板を貼ることにより、ドアを補強し錆や汚れから保護します。